

DUSCHWANNE, DUSCHWANNE (ACRYL, QUARYL), DUSCHWANNEN SQUARO INFINITY

PRODUKTINFORMATION

1 . POSITION



Modell	UDQ1880SQI2MV
Breite	800 mm
Höhe	40 mm
Tiefe	15 mm
Länge	1800 mm
Gewicht	38,4 kg
Beschreibung	<p>Aufmaß für flächenbündige Installation</p> <p>Technische Informationen:: Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet)., Ablaufleistung: 48 l/ min, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274., Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert., Für geschnittene Modelle bitte das genaue Maß in mm angeben, siehe Bestellformular Seite 999., Der graue Bereich in der technischen Zeichnung stellt den schneidbaren Bereich dar., Die Quaryl-Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden; ausführliches Video unter pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity bzw. QR-Code auf dieser Seite.</p> <p>Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste. Nicht im Lieferumfang:: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert., Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen. Durchmesser ø: 90 mm</p>
Material	Quaryl®

Ausschreibungstext

Squaro Infinity; Duschwanne; Maße: 1800 x 800 x 40 mm; Quaryl®; Aufmaß für flächenbündige Installation; Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste. ; Nicht im Lieferumfang:: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert., Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen.; Durchmesser ø: 90 mm; Technische Informationen:: Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet)., Ablaufleistung: 48 l/ min, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274., Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert., **Für geschnittene Modelle bitte das genaue Maß in mm angeben, siehe Bestellformular Seite 999., Der graue Bereich in der technischen Zeichnung stellt den schneidbaren Bereich dar., Die Quaryl-Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden; ausführliches Video unter pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity bzw. QR-Code auf dieser Seite.**

FARBEN

Anthracite	UDQ1880SQI2MV-1S	4051202456887
Crème	UDQ1880SQI2MV-2S	4051202458096
Grey	UDQ1880SQI2MV-3S	4051202459307
Brown	UDQ1880SQI2MV-4S	4051202460518
Stone White	UDQ1880SQI2MV-RW	4051202852429